

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SA-1-2015-3

Výrobok: **BETÓNOVÉ DLAŽBOVÉ TVAROVKY**
hr. 40 mm; hr. 60 mm; hr. 70 mm; hr. 80 mm, hr. 100 mm;

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **CE-1338-CSD-ŠA**
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku
Betónové dlažbové tvarovky sa používajú na komunikácie, plochy pre chodcov, na zastrešenie (pochôdzne strechy), pešie zóny, cyklistické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy, autobusové stanice, zástavky hromadnej dopravy a čerpacie stanice pohonných látok zabudované v súlade s návodom výrobcu a projektovou dokumentáciou.
- Výrobca: **CITY STONE DESIGN s.r.o.; Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, IČO: 45 890 137**
Výrobný závod: **Šaľa, Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa**
- Splnomocnený zástupca : **nie je relevantné**
- Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 4**
- Harmonizovaná norma:
EN 1338 : 2004 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy
Notifikovaný subjekt : **nie je relevantné**
- Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Skúšobná metóda	Odkaz
Tvar a rozmery: Podľa typových dokumentov.	EN 1338, čl. 5.2; Dovolené odchýlky : Tab. 1, 2 3	šírka, dĺžka / ± 2 mm hrúbka < 100 mm / ± 3 mm hrúbka ≥ 100 mm / ± 4 mm	EN 1338	1)
Hrúbka nášľapnej vrstvy	EN 1338; čl.5.1 min. 4 mm	min. 4 mm	EN 1338	1)
Pevnosť v priečnom ťahu	EN 1338; čl.5.3.3.2 min. 2,9 MPa	min. 2,9 MPa	EN 1338	1)
Lomové zaťaženie	EN 1338; čl.5.3.3.2 min. 250 N/mm	min. 250 N/mm	EN 1338	1)
Odolnosť proti poveternostným vplyvom Mrazuvz domosť pri použití soľného roztoku	EN 1338; čl.5.3.2 Strata hmotnosti : trieda 3, označenie D priemer: ≤ 1,0 kg/m ² jednotlivo: ≤ 1,5 kg/m ²	trieda 3, označenie D priemer: ≤ 1,0 kg/m ² jednotlivo: ≤ 1,5 kg/m ²	EN 1338	1)
Odolnosť proti obrusovaniu	EN 1338; čl.5.3.4 Strata hmotnosti : trieda 4, označenie I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	trieda 4, označenie I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	EN 1338	1)

CITYSTONEDESIGN

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Skúšobná metóda	Odkaz
Odolnosť proti šmyku	EN 1338; čl. 5.3.5. postačujúca bez skúšania	postačujúca	bez skúšania	2)
Reakcia na oheň	EN 1338; čl. 5.3.6.1 trieda A1 - nehorľavé	trieda A1 - nehorľavé	bez skúšania	
Správanie pri vonkajšom požiari - požadované na zastrešenie	EN 1338; čl. 5.3.6.2 spĺňajúce bez skúšania	spĺňajúce podmienky	bez skúšania	

8. Vhodná technická dokumentácia :

Por. čís.	Odkaz
1)	Skúška určenia typu, Protokol oskúške č. P20-05-0030/1 zo dňa 25.2.2005, skúšky vykonal TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ; Studená 3; 826 34 Bratislava, SK 04; NO 1301
2)	EN 1338:2004, článok 5.3.5 za bežných podmienok použitia a údržby je protišmykovosť povrchu postačujúca bez skúšania.

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Meno a funkcia: Ing. Dušan Malárik, riaditeľ

Podpis:

Miesto a dátum vydania:

V Šali :29.09.2015

CITYSTONEDESIGN

Príloha č.1
k Vyhláseniu o parametroch Betónových dlažbových tvaroviek č. SA-1-2015-3
CE-EN 1338-CSD-ŠA

Názov výrobku	Povrchová úprava	Rozmer v cm		
		hrúbka mm	dĺžka mm	šírka mm
Bella Piccola	senso, antiko, aquafinish	80	95	70
Bella Piccola	senso, antiko, aquafinish	80	95	80
Bella Piccola	senso, antiko, aquafinish	80	95	90
Bella Piccola	senso, antiko, aquafinish	80	95	100
Bella Piccola	senso, antiko, aquafinish	80	95	110
Bella Piccola	senso, antiko, aquafinish	80	95	120
Villa Nobile	senso, antico	80	133	133
Villa Nobile	senso, antico	80	266	133
Villa Nobile	senso, antico	80	266	266
City Stone	senso	80	180	150
City Stone	senso	80	230	150
City Stone	senso	80	280	150
City Stone	senso	80	180	150
City Stone	senso	80	265	180
Casa di Campo	senso	80	280	158
Casa di Campo	senso	80	268	158
Casa di Campo	senso	80	298	158
Casa di Campo	senso	80	318	283
Inspiro	senso	80	300	300
Venezia	senso	80	300	300
Brantiko	antico	60	140	140
Brantiko	antico	60	210	140
Orea	antico	60	62	125
Orea	antico	60	125	125
Orea	antico	60	187	125
Top Zóna Antiko	antico	60	100	100
Top Zóna Antiko	antico	60	200	100
Top Zóna Antiko	antico	60	200	200
Top Zóna Antiko	antico	80	100	100
Top Zóna Antiko	antico	80	200	100
Top Zóna Antiko	antico	80	200	200
Reina	naturo	80	250	250
Avenida	aquafinish	80	300	200
Avenida	aquafinish	80	300	300
Parkett	bez, aquafinish	80	297	112
Top Zóna Delgado	aquafinish	60	100	100
Top Zóna Delgado	aquafinish	60	200	100
Top Zóna Delgado	aquafinish	60	200	200
Brandenburg 6 cm	classic	60	70	140

CITYSTONEDESIGN

Brandenburg 6 cm	classic	60	140	140
Brandenburg 6 cm	classic	60	210	140
Top Zóna	classic	60	100	100
Top Zóna	classic	60	200	100
Top Zóna	classic	60	200	200
Top Zóna	classic	80	100	100
Top Zóna	classic	80	200	100
Top Zóna	classic	80	200	200
Top Zóna	classic	80	300	200
Zóna	classic	60	200	100
Zóna	classic	60	200	200
Zóna	classic	80	100	100
Zóna	classic	80	200	100
Zóna	classic	80	200	300
Zóna	classic	80	300	300
Blok 40	classic	40	100	100
Háčko 60	industrial	60	200	165
Háčko 60 polovica	industrial	60	100	165
Háčko 60 krajovka	industrial	60	200	140
Háčko 80	industrial	80	200	165
Háčko 80 polovica	industrial	80	100	165
Háčko 80 krajovka	industrial	80	200	140
Háčko 100	industrial	100	200	165
Háčko 100 polovica	industrial	100	100	165
Háčko 100 krajovka	industrial	100	200	140
Uni - L 80	industrial	80	222	222
Eko Cuadro		80	200	200
Dlažba pre nevidiacich nopková polovica	industrial	60	11,0	11,0